

Η κορυφαία ποιότητα στην θέρμανση βιομάζας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013

Προϊόντα • Εξαρτήματα • Τεχνικές οδηγίες



N. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ελλάδα
ισχύει από 1/7/2013

ΜΙΛΕ Π
Λέβητας βιομάζας
(& Ξύλου) από 35 έως 80
Mcal/h



ΜΙΛΕ ΒΙΟ
Λέβητας Βιομάζας και Pellet
από 35 έως 80 Mcal/h



ΜΙΛΕ ΒΙΟ XL
Λέβητας Βιομάζας και Pellet
από 110 έως 210 Mcal/h



ΜΙΛΕ ΣΤ
Λέβητας ξύλου από
25 έως 58 Mcal/h



Για την γκάμα των λέβητων βιομάζας Windhager AG, Αυστρίας, παρακαλούμε ανατρέξτε, στον σχετικό τιμοκατάλογο μας ή επισκεφτείτε το www.windhager.gr

windhager

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΟΡΑΜΑ

N. Σαμαράς Θέρμανση
Exclusive Sales Partner for Greece

Π 800
Βιομηχανικός Λέβητας
Βιομάζας από
200 έως 1000 Mcal/h



Κ 9000
Ειδικός Βιομηχανικός
Λέβητας βιομάζας από
1000 έως 4500 Mcal/h



ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ
Αερολέβητας βιομάζας -
pellet από 50 έως 200 Mcal/h



ΒΙΟΜΑΖΑ - PELLET

• ΜΙΛΕ Π	4
• ΜΙΛΕ ΒΙΟ	10
• ΜΙΛΕ ΒΙΟ ΧΛ	16

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

• ΜΙΛΕ ΣΤ	18
-----------	----

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

• Π 800	24
• Κ 9000	29

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ

• ΑΕΡΟ 1	30
----------	----

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ





• ΥΠΟΜΝΗΜΑ	31
• ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ	32

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΔΙΑΦΟΡΑ

• ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	35
----------------	----

	ΜΙΛΕ Π	ΜΙΛΕ ΒΙΟ	ΜΙΛΕ ΒΙΟ ΧΛ	ΜΙΛΕ ΣΤ	Π800	Κ9000	ΑΕΡΟ
ΣΕΛΙΔΕΣ	4-9	10-15	16-17	18-23	24-27	28-29	30
ΞΥΛΟ							
ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟ							
ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ (ΒΙΟΜΑΖΑ)							
ΠΕΛΛΕΤΑ ΞΥΛΟΥ							
ΑΓΡΟΠΕΛΛΕΤΑ		*	*				
ΑΜΥΓΔΑΛΟ							
ΡΟΔΑΚΙΝΟ							
ΤΣΟΦΛΙΑ							
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ / ΑΕΡΙΟ							

* = Λόγω ιδιαιτεροτήτων κάποιων **αγροπελλετών**, συστήνεται η προμήθεια του επιλεγόμενου λέβητα με σύστημα ανάδευσης στην εστία και αυτόματη απομάκρυνση στάχτης. Επικοινωνήστε με την Ν.ΣΑΜΑΡΑΣ.

-  ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
-  ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΕΒΗΤΑ.
-  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: ΙΣΩΣ ΝΑ ΑΠΑΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.
-  ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Η Επιτομή της Τεχνολογίας Ν.ΣΑΜΑΡΑΣ στους Λέβητες Βιομάζας!

ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΕΡΟ 200 αποτελείται από **1 + 2 + 3**



ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΑΕΡΟ 200

Κατάλληλα καύσιμα:

Πυρηνόξυλο και μίγματα αυτού
Πελλίτες ξύλου ή Agropellet
Αμύγδαλο
Ροδάκινο
Τσόφλια φυσιτικών
ξύλο, κα.α.

1 Χαλύβδινος Αερολέβητας Φυσικού Εήκυσμού Μεταβαλλόμενης Τροφοδοσίας (Inverter).

- Για θέρμανση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ενισίων χώρων ή με κανάλια μεταφοράς με ισχύ 200,000 kcal/h .
- Με ανεμιστήρα φυγοκεντρικό ισχύος 5,5 KW, παροχής έως 20,000 m³/h σταθερής ή μεταβαλλόμενης παροχής με έλεγχο θερμοκρασίας!
- Χρησιμοποιεί την πολύ επιτυχημένη εστία καύσης ΜΙΛΕ και όλη την τεχνολογία των λέβητων βιομάζας Ν.ΣΑΜΑΡΑΣ με κάθεται διαδρομές, μεγάλη αξιοπιστία και αραιό καθαρισμό.
- Αυξημένη απόδοση με εύκολο και αραιό καθαρισμό! (ελάχιστο μια φορά ανά 20μέρες με πυρηνόξυλο 8% στάχτης) και ταυτόχρονα ευκολία καθαρισμού με θυρίδες επίσκεψης σε όλες τις διαδρομές

2 Σιλό

- Βασικής χωρητικότητας 435 λίτρων και επιλογή από πληθώρα διαθέσιμων
- Με προαιρετικά αυτόματο έλεγχο στάθμης
- Με κόφτρα καυσίμου και στιβαρή βάση

Πίνακες Οργάνων:

3 Πίνακας οργάνων χειρισμού και ασφαλείας πάνω στον λέβητα

- με Inverters (βασικό τροφοδοσίας/ προαιρετικά αέρηδων)
- plc ελέγχου βλαβών και επανεκκίνησης
- προστασίες κινητήρων
- αναστροφή κοχλία
- Φάρο ειδοποίησης
- Ασφάλεια προστασίας για κάθε έξοδο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΤΙΜΕΣ ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΩΝ ΑΕΡΟ 200

ΑΕΡΟ 200	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				ΤΙΜΕΣ*	
	ΒΙΟΜΑΖΑ - ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟ		ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΥΨΟΣ (με πίνακα οργάνων)	ΒΑΡΟΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ	
	KCAL/H	KW	mm	mm	mm	kg	cm X cm	
200	200,000	233	1650	2500	2400	2290	50 X 50	Κ.Π.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΛΕΒΗΤΩΝ

Κωδικός

Πίνακας Οργάνων NS 100 Inverter	με χρονικό διατήρησης και αναστροφή	0-33-28-0111
Πίνακας Στάθμης σιλό	με 2 χωρητικούς αισθητήρες, ρελέ, κλπ.	0-33-28-0017
Πίνακας GSM στάθμης ελαχίστου	με 1 χωρητικό αισθητήρα	0-33-28-0018
Αποτροπέας Επιστροφής φλόγας	με διπλό κοχλία και βάνια περιστροφική	0-05-32-0004
Σχάρα Μαντεμμένα ΜΙΛΕ	για κάυση ξύλων με χρήση ανεμιστήρα	0-05-03-0002
Σετ Κάυσης Ξύλων	Τάπα, Σχάρα, Θερμοστάτης Αέρος	0-05-32-0005
Ανταλλακτικός Χυτοσίδηρος Ατέρμονας Φ65	θερμικά κατεργασμένος	0-05-12-1002
Σιλό 720 λίτρων	Ανοιγμα: 1210 X 1150	0-04-32-0021
Σύστημα Ανάδευσης εστίας	για βέλτιστη καύση "βρώμικων" βιομαζών	0-00-00-0000
Σύστημα αυτόματης απομάκρυνσης τέφρας	με κουτί αποθήκευσης παράπλευρα του λέβητα	0-00-00-0000
Μεταβαλλόμενη τροφοδοσία αέρα προσαγωγή	Με έλεγχο επιθυμητής θερμοκρασίας, inverter	0-00-00-0000



Τιμοκατάλογος 2013
ισχύει από 1/7/2013
Τιμές χωρίς ΦΠΑ
παράδοση στο εργοστάσιο

Pellet	BioWIN Pellet boiler 2,9 to 26 kW	BioWIN XL Pellet boiler 10 to 60 kW	VarioWIN (XS) Pellet boiler 1,8 to 12 kW	FireWIN Fully automatic pellet boiler for the living room and entire apartment 4,7 to 12 kW
				
Wood	LogWIN Wood gasification boiler for 1/3 m and 1/2 m split logs 13 to 50 kW	FKU Natural draught boiler made from steel with lower burning for firing coke, coal and wood 14,8 to 28,5 kW	EasyWIN Wood gasification boiler for 1/3 m split logs 17 and 18 kW	VestoWIN Floor heating boiler for 1/3 m split logs; with and without oven 17 to 21,5 kW
				
Solar / Tanks	SolarWIN Solar flat plate collector for installation on roof, integrated in roof or freestanding	AquaWIN Available as a Indirect coil heating tank, solar indirect coil heating tank or combined indirect coil heating tank	AccuWIN Available as accumulator tank with and without register, as accumulator tank with integrated fresh waer module or external fresh Water Module	
				

windhager
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΟΠΑΜΑ

Για την γκάμα των λεβήτων βιομάζας Windhager AG, Αυστρίας, παρακαλούμε ανατρέξτε στον σχετικό τιμοκατάλογο μας ή επισκεφτείτε το www.windhager.gr

Ν.Σαμαράς Θέρμανση
Exclusive Sales Partner for Greece

windhager
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΟΠΑΜΑ

Νίκος Σαμαράς
Πωλήσεις

Ν.ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Windhager Sales Partner in Greece
32ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου - ΤΘ: 20009
ΤΚ: 19003, Μαρκόπουλο, Αττική
Τηλ: 2299063480 • Φαξ: 2299063481

info@nsamaras.gr
www.nsamaras.gr
/nsamaras_heating
/samaras_biomass


Ελληνικοί Λέβητες με υπερηφάνεια...
...από το 1957 με γνώση και μεράκι!

Εργοστάσιο

Σαμαράς Ιωάννης & Σία ΟΕ
Τ.Θ. 20009 / Τ.Κ. 19003
Βιοπέ Μαρκοπούλου
Αττική - Ελλάδα
Τ. +30/22990/63480
Φ. +30/22990/63481

 info@nsamaras.gr

 [/nsamaras.heating](https://www.facebook.com/nsamaras.heating)

 [/samaras_biomass](https://twitter.com/samaras_biomass)

Ώρες Λειτουργίας

Δε-Πέ 8.00 – 18.00

Παρ 8.00 – 14.00

