

**ΜΙΛΕ ΒΙΟ**

**Λέβητες Βιομάζας**

Λέβητας Βιομάζας κατάλληλος για την καύση pellets, πυρηνόξυλου, πυρηνόκαρπων, και άλλων συναφών υλικών. Χαλύβδινος από 5mm λαμαρίνα με ενσωματωμένο καυστήρα και Σιλό τροφοδοσίας. Τροφοδοσία με αποτροπέα επιστροφής φωτιάς και χρήση δύο ανοξειδωτων κοχλιών τροφοδοσίας. Με ψηφιακό πίνακα οργάνων και φυσικά τρεις πλήρεις κάθετες διαδρομές καυσαερίων και τουμποσωλίνες κάθετους στην δεύτερη διαδρομή. Ακολουθούν τις πλέον σύγχρονες διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές και μπορούν να λειτουργήσουν με οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης (μονοσωλήνιο, δισωλήνιο, επιδαπέδιο) με ανοικτό ή κλειστό δοχείο διαστολής. Αποτελούν εξέλιξη της ήδη επιτυχημένης μας σειράς λεβήτων βιομάζας ΜΙΛΕ Π.



**ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΙΛΕ ΒΙΟ**

ΜΙΛΕ bio	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ		ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ									ΥΠΟΔΟΧΕΣ		ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	
	KCAL/H	KW	ΠΛΑΤΟΣ (με σιλό) mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΥΨΟΣ (με πίνακα οργάνων) mm	ΒΑΡΟΣ kgr	ΥΨΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ mm	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ Φ	ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ lt	ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΛΕΒΗΤΑ m2	ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ lt	ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ mm	ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ inches	pellets	πυρνό ξυλο
														4300 Kcal /kg	3700 kcal/kg
<b>Bio 35</b>	35.000	40	1380	1330	1610	448	500	480	110	4,11	112	240	1+1/4	9,58	11,13
<b>Bio 50</b>	50.000	58	1380	1330	1720	482	610	480	125	4,73	133	240	1+1/4	13,68	15,90
<b>Bio 65</b>	65.000	75	1380	1330	1840	516	720	480	140	5,3	154	280	1+1/2	18,21	21,17
<b>Bio 80</b>	80.000	93	1380	1330	1950	550	830	480	155	5,9	175	280	2	22,69	26,37
<b>Bio 110</b>	110.000	128	1550	1800	1750	700	610	480	170	7,1	196	340	2	31,20	36,26
<b>Bio 160</b>	160.000	186	1550	1640	2130	740	720	480	185	9	217	390	2+1/2	45,38	52,74
<b>Bio 210</b>	210.000	244	1700	1640	2240	775	830	480	200	11	238	410	3	60,29	70,07

**Χαρακτηριστικά λέβητα:**

- ✓ Με 3 κάθετες ολόκληρες διαδρομές καυσαερίων, με αεραλούς στην δεύτερη διαδρομή των καυσαερίων για ακόμη μεγαλύτερη επιφάνεια εναλλαγής θερμοκρασιών.
- ✓ Με αποτροπέα επιστροφής φωτιάς για ασφαλή καύση πελλέτας

- ✓ Ψηφιακός πίνακας οργάνων, ευανάγνωστος και εύκολος στην χρήση!
- ✓ Ελεγκτής στάθμης καυσίμου με προειδοποιητική ένδειξη
- ✓ Ασφαλής και αξιόπιστος.
- ✓ Μεγάλα διαστήματα καθαρισμού (πάνω από μήνα) με εύκολη συντήρηση .
- ✓ Μεγάλη χωρητικότητα στάχτης.

Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς να προηγηθεί ειδοποίηση.  
**Ισχύει από 1/09/11**